

AMGA®

KRAALMACHINES

De AMGA Kraalmachine verwerkt snel en efficiënt zink in diverse kraaldiameters.

De machine is leverbaar met een verstelbare hoekafknipinstallatie. (De hoekgrootte is instelbaar)

Op een centraal schakelpaneel is een keuzeschakelaar voor hand- of automatische bediening aangebracht. In de automatische stand wordt de bewerking uitgevoerd met het voetpedaal.

Met de tweede keuzeschakelaar kan een keuze worden gemaakt tussen kralen en waterkering



De kraalstaaf is voorzien van een breekpen, die er voor zorgt dat bij het optreden van te hoge krachten de schade aan de machine tot een minimum beperkt blijft.

Er zijn verschillende kraalstaaf- diameters leverbaar. (Zie technische gegevens)

Om de *veiligheid* te verhogen is de machine voorzien van een of meerdere noodstopknoppen om in geval van nood snel te kunnen stoppen.



Optie schakelaar
kraaltijd



Als optie kan op het bedieningspaneel een keuzeschakelaar worden aangebracht om de kraaltijd (en daarmee de kraalopening) in te kunnen stellen. (1M, 2M en 3M)

Als optie kan de kraalmachine 3M worden voorzien van een invoergeleiding om de zinkplaten gemakkelijker in te kunnen voeren. (Lengte inclusief invoergeleiding 6200 mm)

AMGA®

Internet www.amga.nl

Telefoon 073-5991490

Telefax 073-5992377

E-mail info@amga.nl

AMGA b.v.
Koningskampen 22, 5321 JK Hedel

Technische gegevens van de AMGA kraalmachine

1M Motor: 0,75 kW/ 3 fasen+ N + aarde/ 1390 rpm/ 400 Volt
Reductor: Uitg. Toerental 28 rpm

2M Motor: 1,1 kW/ 3 fasen+ N + aarde/ 1390 rpm/ 400 Volt
Reductor: Uitg. Toerental 28 rpm

3M Motor: 1,5 kW/ 3 fasen+ N + aarde/ 1390 rpm/ 400 volt
Reductor: Uitg. Toerental 31 rpm

Afmetingen:	1M	2M	3M
Lengte:	1800 mm	2700 mm	3800 mm
Breedte:	500 mm	500 mm	600 mm
Hoogte:	1100 mm	1100 mm	1550 mm
Werkhoogte:	900 mm	900 mm	1000 mm
Gewicht:	310 kg	410 kg	820 kg

Capaciteit:

Knippen:	Max. plaatdikte 1,1 mm (Zink 16)		
Plaatlengte:	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Vaste kniphoeck:	60°		

Kralen:	Max. plaatdikte 1,1 mm (Zink 16)		
Max, kraallengte:	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Kraaldiameter:	16 t/m 24 mm	20 t/m 24 mm	20 t/m 24 mm
Optie:	30 en 35 mm met aangepaste kraalbalk.		

Waterkering:	Max. plaatdikte 1,1 mm (Zink 16)		
Max. lengte waterkering:	1000 mm	2000 mm	3000 mm
	Breedte afhankelijk van gebruikte kraalstaaf.		
	Hoek vaste fabrieksafstelling		

Optie: Keuzeschakelaar om de kraaltijd in te kunnen stellen. (1M, 2M, 3M)

Optie: Bij de kraalmachine 3M kan een invoergeleiding (kantelbak) geleverd worden.