

# AMGA®

## BUIGTANGEN

De **AMGA** buigtangen bestaan uit 2 delen, en hebben verder geen losse onderdelen.

Zeer lange levensduur door toepassing van duurzame materialen.

Het kromtrekken van de buigtang is uitgesloten door het gebruik van naadloze precisiebuis van een speciale kwaliteit.

**Buigtangen 90° met enkele rol t.b.v dunwandige stalen buis.**

*Diameter 4 mm t/m 22 mm.*

*De buigtang voor diameter 28 mm is met een dubbele rol uitgevoerd.*



**Buigtangen 90° met slede t.b.v koperen buis.**

*Diameter 12 t/m 28 mm.*

*Buigtang 15 mm is ook geschikt voor Wicu\_ pijp van 12 mm.*

*Buigtang 18 mm is ook geschikt voor Wicu\_ pijp van 15 mm.*

*Buigtang 26 mm is ook geschikt voor Wicu\_ pijp van 22 mm.*



**Buigtangen 90° met korte radius voor koperen (Cu) pijp (slede), en dunwandige stalen (Fe) buis (rol)**

*Diameter 12 t/m 22 mm.*

**Buigtangen 90° met extra korte radius t.b.v koperen (Cu) (slede) en dunwandig stalen (Fe) buis (rol)**

*Diameter 15 t/m 22 mm.*



*Leverbare diameters en buigradii vlg. de prijslijst.*

*Voor afwijkende diameters, buigradii en materialen raadpleeg **AMGA B.V***

# AMGA®

AMGA b.v.  
Koningskampen 22, 5321 JK Hedel

Internet [www.amga.nl](http://www.amga.nl)

Telefoon 073-5991490

Telefax 073-5992377

E-mail [info@amga.nl](mailto:info@amga.nl)

**Buigtangen 90° met enkele rol t.b.v dunwandige stalen buis.**

Buisdiameter	Radius	Artikel Nr.
4 mm	30 mm	0101.000.100.004
6 mm	30 mm	0101.000.100.006
8 mm	30 mm	0101.000.100.008
10 mm	30 mm	0101.000.100.010
12 mm	44 mm	0101.000.100.012
15 mm	62 mm	0101.000.100.015
16 mm	62 mm	0101.000.100.016
17 mm	62 mm	0101.000.100.017
18 mm	75 mm	0101.000.100.018
19 mm	75 mm	0101.000.100.019
20 mm	87 mm	0101.000.100.020
22 mm	87 mm	0101.000.100.022
28 mm **	108 mm	0101.000.100.028

\*\* Uitgevoerd met dubbele rol.

**Buigtangen 90° met slede t.b.v koperen buis.**

Buisdiameter	Radius	Artikel Nr.
12 mm	44 mm	0101.000.200.012
15 mm (12 mm Wicu)	62 mm	0101.000.200.015
16 mm	62 mm	0101.000.200.016
18 mm (15 mm Wicu)	75 mm	0101.000.200.018
19 mm	75 mm	0101.000.200.019
20 mm	87 mm	0101.000.200.020
22 mm	87 mm	0101.000.200.022
26 mm (22 mm Wicu)	107 mm	0101.000.200.026
28 mm	108 mm	0101.000.200.028

**Buigtangen 90° met korte radius voor koperen (Cu) en dunwandig stalen (Fe) buis.**

Buisdiameter	Radius	Rol/ Slede	Cu/ Fe	Artikel Nr.
12 mm	30 mm	Rol	Fe	0101.000.401.012
12 mm	30 mm	Slede	Cu	0101.000.402.012
15 mm	45 mm	Rol	Fe	0101.000.401.015
15 mm	45 mm	Slede	Cu	0101.000.402.015
17 mm	45 mm	Rol	Fe	0101.000.401.017
22 mm	75 mm	Rol	Fe	0101.000.401.022

**Buigtangen 90° met extra korte radius t.b.v koperen (Cu) en dunwandige stalen (Fe) buis.**

Buisdiameter	Radius	Rol/ slede	Cu/Fe	Artikel Nr.
15 mm	30 mm	Rol	Fe	0101.000.501.015
15 mm	30 mm	Slede	Cu	0101.000.502.015
22 mm	51 mm	Dubbele rol	Fe	0101.000.501.022
22 mm	51 mm	Slede	Cu	0101.000.502.022